



P-300

Inox - Stainless steel

Realizada a medida. Sur mesure. Custom made.



Motor Interior S.E.C. System®

Moteur Intérieur / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.750	Ø125
V.850	Ø150
V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150
V.1250 eco	Ø150

Motor Intermedio Exterior

Moteur intermédiaire Extérieur / Intermediate Exterior Motor

Motor	Ø tubo
V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200

Motor Exterior a muro

Moteur Extérieur mural / Wall-mounted exterior motor

Motor	Ø tubo
V.1100	Ø150

Motor de tejado

Moteur toiture / Roof motor

Motor	Ø tubo
V.2350 eco	Ø200

Opcionales / Optionnel / Options

Embellecedor a techo.
Enjoliveur de plafond.
Ceiling trim.

Kits de recirculación FCA. Ver página 205
KIT filtres à charbon actif. Voir page 205
Activated carbon filters kits. See page 205

Mando a distancia Touch. Suministrado en pedido al margen de la campana
Télécommande Touch. Fournie sur commande indépendamment de la hotte
Touch remote control. Supplied on request independent from the hood

Notas / Notes / Notes

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3000K.
Suministrado con la campana.

Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3000 K (*) – Changement optionnel possible uniquement en usine.
Option of changing the original LED for a 3000K (*) warm light LED – Optional change only possible in factory.

Altura mínima para campanas especiales 530 mm.
Hauteur minimale pour hottes spéciales 530 mm.
Minimum height for special hoods 530 mm.



Acceso a esquemas para acotar medidas.
Accès au croquis pour confirmer les dimensions de la hotte.
Access to the scheme for to confirm hood dimensions details.

